

Best seller: **CERE**

Azienda	Allegrini	Ar-Co Chimica	Bona	Chem-Italia	Dianos
---------	-----------	---------------	------	-------------	--------



Prodotto	Teralux	Mayor	Parkett Polish	Premium	Super L
CARATTERISTICHE					
Classificazione	Cera acrilico polietilenica	Non classificata	Prodotto di manutenzione a base acquosa	Polimerica-Acrilica Poliuretanic	Cera metallizzata autolucidante a base di polimeri metallizzati e poliuretani
Indicata per (tipo di superficie)	Superfici dure in genere (anche linoleum)	Pvc, Gomma Linoleum, Graniglia Marmo	Legno	Tutte, escluso marmo piombato	Tutte, eccetto marmo piombato e ceramica
Effetto (lucido, opaco, satinato, ecc.)	Lucido	Lucido	Lucido	Lucido	Lucido
Profumazione	Non profumata	Inodore	-	Caratteristica	Caratteristica
Colore	Lattescente	Emulsione bianco latte	-	Bianco Avorio	Bianco
Diluzione/Dosaggio	50%	Pronta all'uso	Prodotto pronto all'uso	Tal quale	-
Modalità di applicazione	Spandicera o mop	Spandicera	Con panno, spugna, mocho o simili	Spandicera	Vello o spandicera
Numero mani consigliate	2	Minimo 2	-	2 (incrociate)	2
IMPIEGO					
Resa	1 litro / 10 mq (1 mano)	1 lt / 10-18 mq	80 mq / lt	5/7 mq/litro	20 mq / kg
Tempo di asciugatura	2 ore	Min. 1 ora Max 2 ore	30 minuti	Da 1 a 2 ore	15'
Richiede lucidatura (Si/No)	No	Spray-buffing più effetto lucido	No	No	No
Autolucidante (Si/No)	Si	Si	Si	Si	Si
Durata in locali mediamente trafficati	6 mesi	1 anno	-	da 3 a 6 mesi	-
Detergente consigliato	Eco Supermaxi	Green/Sic/Megrin/Glossy	Parkett Cleaner o Parkett Polish diluito	Mistrall	Stop 95
Decorante consigliato	Allstrip	Strat / Rapper	Parkett Remover	Decermetal	Velox
Avvertenze/Precauzioni	Lasciar asciugare bene prima della seconda stesura o di calpestare	Non idonea per: granito e gres porcellanato	-	Teme il gelo	-
ALTRO					
In confezioni da	5 litri	Bottiglia 20pz x 1000 ml Tanica 4 pz x 5 Kg	1 litro	10kg	Facone 1kg, tanica 5kg, 10kg
Distribuito in Italia da	-	Ar-Co Chimica /Dealers Ar-Co	Bona	Chem-Italia	Dianos

Caratteristiche dichiarate dal produttore o importatore

Dierre	Italchimica	Ecochem	Ecolab	Fila	Firma	Geal
--------	-------------	---------	--------	------	-------	------



Polyplus+	Sanitec Cera Metallizzata	High C.M.EB.1027	Tuklar Retix	Fila Longlife	Hi -Floor	Beauty Gres
Cera metallizzata superlucida e resistente	Protezione superfici	Cera metallizzata effetto bagnato	Prodotto classificato non pericoloso	Cera metallizzata	Emulsione di polimeri acrilici metallizzati e cere polietileniche, livellanti e plastificanti	Microemulsione in base acqua
Pvc, gomma, linoleum, gres, graniglie, marmi e graniti	Tutti i pavimenti	PVC, gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, anche molto levigati e compatti.	Idonea per tutti i tipi di pavimenti incerabili sia resilienti che in pietra.	Cotto, clinker pietre naturali e agglomerati non lucidi	Pavimenti cerabili, duri o resilienti.	Gres Porcellanato non lucido e superfici ceramiche
Lucida	Lucido	Effetto lucido, come bagnato	Lucido	Lucido	Lucido effetto bagnato	Satinato
Nessuna	Profumata	Caratteristica	Floreale	Fiorita	Fiorita	Caratteristico
Bianco	Bianco lattescente	Bianco	Lattescente	Bianco latteo	Bianco	Bianco - opalescente
Utilizzare pura	Pura	Pronta all'uso	Pura	Pura	Tal quale	Puro
Spandicera	Spandicera	Pinza e panno a salsiccio o spandicera	Stendere con Rasant su pavimento decerato e risciacquato.	Stesura con spandicera o mop	Applicazione manuale con metodi tradizionali	Vello spandicera
2 (incrociate)	2 incrociate	2 - 3	2	2 - 3	2	2
25ml/mq	30 - 50gr/ mq	25gr ÷ 35gr mq	30-35ml a mq	Da 2 litri a 5 litri per 100 mq	50-60mq litro	20 - 40 mq con 1 litro
30'	45'	20'	20'	Mediamente 30'	Breve	2-4 ore
No	No	No	Si può lucidare con alta velocità	No	No	Solo per esaltare la brillantezza
Si	Si	Si	Si (si consiglia uso periodico di Indur Ultra)	Si	Si	No
1 anno	6 mesi	1 - 2 anni	3 mesi	Oltre 6 mesi	9-12 mesi	1 anno circa
Spring Lilla	Sanitec - Neutro Floor	Shine, D.N.P1001, D.P1017/C, D.P1017/F, D.E.L1016, D.E.M1016, D.E.MU1016, ecc.	Indur IT, Brial Top, Indur Brilliant Plus, Brial Sopal, Brial Action Plus, diluiti da 1 a 2% in relazione al tipo e all'intensità dello sporco.	Filacleaner, Filafast	-	CB90 o Lindo Sanigen Geal, diluiti al 3-5% in acqua + risciacquo con acqua pulita
Fast Strip	Sanitec - Decerante	SD.1019, D.DSR1003, D.D1002	Benduril Forte IT	Fila PS 87	-	Deterjet Geal puro o diluito in acqua massimo al 20% + risciacquo con acqua pulita
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare soltanto nel contenitore originale ben chiuso. Temere il gelo.	-	Temere il gelo	Su pavimenti molto porosi si consiglia di stendere una mano di sigillante Silcem	-	Temere il gelo	Non applicare il prodotto con temperature inferiori a 10°C. Il prodotto non è pericoloso.
10kg	Tanica da 5kg	10 litri	2 x 5 litri	1 litro e 5 litri	10 litri	Flacone da 1 lit in scatola da 12 pz. Tanica da 5 lit in scatola da 4 pz. Tanica da 10 lit
Dierre	Italchimica	Distributori Ecochem	Ecolab Italia	Fila Industria Chimica	Firma	Geal

Best seller: **CERE**

Azienda	I.C.E. For	Interchem Italia	Johnson Diversey	Kemika	Johannes Kiehl KG	Marbec
---------	------------	------------------	------------------	--------	-------------------	--------



Prodotto	Icefor Em High Gloss	Argonit Metal light	Taski Quartz	Mega	Verodur	Idrofin
CARATTERISTICHE						
Classificazione	Emulsione metallizzata	Cera metallizzata termoplastica ad alta resistenza	Emulsione antiscricchiolo ad alto contenuto polimerico	Cera metallizzata a doppia reticolazione ad alta resistenza	Cera polimerica ad alta prestazione	Cera di finitura
Indicata per (tipo di superficie)	Linoleum, gomma, marmo e pietre non lucidate a piombo	Linoleum, gomma, marmo e pavimenti porosi	Pavimenti porosi in genere	Resilienti, graniglie, graniti	PVC, Poliolefina, Linoleum, pietra naturale ed artificiale assorbente, cemento	Cotto/Pietra
Effetto (lucido, opaco, satinato.)	Lucido	Lucido	Residuo secco 31%	Effetto bagnato	Lucido e satinato	Lucido/Matt (2 versioni)
Profumazione	Fiorita	-	Caratteristico non definibile	Floreale lavanda	-	Caratteristica
Colore	Bianco	Bianco	Bianco latte	Bianca	Bianco	Bianco
Diluzione/Dosaggio	Tal quale	TQ	Pronta all'uso	Puro	Nessuna diluizione	Puro
Modalità di applicazione	Spandicera	Vello Spandicera o Mop	Mop o applicatore per cere in strisce da 1-15 m	Spandicera	Spandicera	Vello Spandicera
Numero mani consigliate	2	2-3	1-2	2	2 max 3 a distanza di circa 30 min.	1-2
IMPIEGO						
Resa	50 mq/litro	50/80 mq. per lt.	40mq/litro per due mani	40-70 g a mq per 2 mani	35-45ml per mq	1 lt/ 20 - 25 mq
Tempo di asciugatura	30/40'	20'	-	15 minuti	Circa 30'	Consolidamento: 48 ore
Richiede lucidatura (Si/No)	No	Si	No	Si	No	Se richiesto
Autolucidante (Si/No)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Durata in locali mediamente traff.	6 mesi	-	-	Oltre un anno	8-12 mesi	Linoleum 3/6 mesi
Detergente consigliato	Icefor As	Argonit P 200 Brillante - Argonit Spray Cleaner	Detergenti neutri delle linee JohnsonDiversey	Toc (Detergente a basso residuo)	Torvan o Veriprop	Flora - Pulitril
Decorante consigliato	Icefor Dd	Argonit Decera	Decoranti delle linee JohnsonDiversey	Ecstra (Decorante multiplo)	Veroclean	Unopul - Sgriser
Avvertenze/Precauzioni	Teme il gelo	-	-	Teme il gelo	Nessuna	Nessuna
ALTRO						
In confezioni da	5 litri	4x5 kg.	2x5lt	Taniche da 5 o da 10 kg	Tanica 5 Lt	1-5 - 20 litri
Distribuito in Italia da	I.C.E.For	Interchem Italia	-	Kemika	Kiehl Italia	Marbec

Caratteristiche dichiarate dal produttore o importatore

Marka Red's	Raro	Sadi Chemical	Sochil Chimica	Sutter Professional	Unira	Werner&Mertz Italia
-------------	------	---------------	----------------	---------------------	-------	---------------------



Cera Alta Reticolazione	Progra Coat	Sadi Metal Ultra	Rifolight	Meteor Millenium	Floor Metal Eco	Green Care Floor Polish
Cera polimerica metallizzata autolucidante	Cera Polimerica	Cera metallizzata	Cera metallizzata	Emulsione acrilica autolucidante	Cera metallizzata, filmogena, autolucidante	Dispersione polimerica a base di materie prime compatibili con l'ambiente
PVC, Linoleum, Pietra porosa	Graniglia, gres, marmo non piombato e resistenti (pvc, gomma, linoleum)	Tutte	Linoleum, Pvc	Tutti i tipi di pavimento	Gomma, Pvc, linoleum	Pavimentazioni resistenti
Effetto Lucido	Lucido	Lucido	Satinato	Lucido	Lucido	Lucida e brillante
Caratteristica	Tipico	Caratteristica	Tipica	Assente	Leggermente ammoniacale	Assente
Bianco latte	Bianco latte	Bianco	Bianco	Bianco latteo	Lattiginoso	Bianco opaco
Tal quale	1 litro per 100mq	100 gr/mq	Tal quale	Pronto all'uso	Pura	Pura
Stendicera	Mop o Spandicera	Mop o spandicera	Vello spandicera	Bassa frequenza di manutenzione	Straccio, Mop	Tramite vello stendi cera
2	1, se necessario 2	2	2	2	2	2-3
20 - 25 g/mq	1 lt per 100mq	6 mesi	1 litro 70/80 mq	1 lt x 15 mq	30 gr/mq	20/25 gr/mq
30 - 45'	60'	25'	3-4 ore a t. 20°c	30-45'	2 ore	30-45 min
No	No	Si	No	No	No	no
Si	Si	No	Si	Si	Si	si
Da tre a sei mesi	-	6 mesi	3-4 mesi	Alta, effetto antiscivolo testato UL	Ottima resistenza al traffico	-
Lux Floor (detergente neutro)	Hoc Service, Hoc Super, Ako	Sadi Pav V	Pavlux 2000 / Splende	Azzurro-Fresco	Floor Manutentore	Green Care Floor Cleaner S
Floor Decerante	Decero Special, Decero Speed, Decero Extra	Sadi Decer Ultra	Vigostripp	Strip83/Strike nr	Floor Decero	Green Care Stripper
Teme il gelo	Teme il gelo	Usare una volta ogni 3 settimane Sadi Mantore affinché l'effetto brillante e la durata della cera sia incrementata.	Teme il gelo	Nessuna	Teme il freddo	-
5 - 10 Kg	10kg	10 Kg	10 l	4 taniche da 5kg cad	10kg	10 litri
Marka	Raro	Sadi Chemical	Sochil Chimica	Sutter Professional	Unira	Werner & Mertz Italia