

# Schede tecniche




## Battitappeto

### CARPET SWEEPER

LE MACCHINE PRESENTATE HANNO PARTICOLARITÀ TECNICHE E COSTRUTTIVE DIFFERENTI. PERTANTO, PER UNA LORO CORRETTA VALUTAZIONE, OCCORRE ESAMINARE IN DETTAGLIO LE DIVERSE CARATTERISTICHE

| AZIENDA                              | D.H.P. HOOVER   | ECOLAB  | Ing. O. FIORENTINI  | LINDHAUS  |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
|                                      |  |  |  |    |
| MODELLO                              | UP 14 S   | Floormatic 360  | GENIUS 14   | Dynamic 300e  |
| CARATTERISTICHE                      |   |   |   |   |
| Potenza totale W                     | 1150  | -   | 900   | 930   |
| Potenza motore aspirante W           | 1000  | 1000  | 750   | 1000  |
| Depressione colonna d'acqua mbar/KPA | 250   | 200   | 176/-   | 2000  |
| Aria aspirata l/sec                  | 46  | 44  | -   | 49  |
| SPAZZOLA                             |   |   |   |   |
| Potenza motore rullo spazzola W      | 150   | 150   | 150   | 180   |
| Trasmissione Tipo                    | Cinghia Poli V  | Cinghia   | Cinghia   | Cinghia dentata protetta da controllo elettronico   |
| Velocità rullo spazzola giri/min     | -   | -   | 3500  | 5000  |
| Larghezza di lavoro mm               | 350   | 360   | 350   | Aspirazione 380/<br>Spazzolatura 350  |
| DIMENSIONI MACCHINA/PESO             |   |   |   |   |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza mm   | -   | 265x360x1235  | 250x350x1080  | 330x1185  |
| Senza accessori kg                   | 6,9   | 7,9   | 7,5   | 7,59  |
| LIVELLO SONORO                       |   |   |   |   |
| Rumorosità DbA                       | 67  | 68  | 70  | 68,6  |
| ALTRI DATI                           |   |   |   |   |
| Lunghezza cavo elettrico m           | 10  | 12  | 15  | 10  |
| Indicatore di intasamento Si/No      | Si  | Si  | Si  | Spia luminosa   |
| Accessorio filtro HEPA Si/No         | Si  | Si  | Si  | Optional  |
| DATI FACOLTATIVI                     |   |   |   |   |
| Plus specifici                       | Hepa di serie e rullo battente  | Multisistema di filtraggio  | -   | Accessori a bordo: tubo est., impugn. con reg. asp., tupo prol. telesc., lancia, bocchetta. Peso sull'impugnatura 0,86 kg. Sistema di lavaggio a secco integrato di serie |
| Certificazioni                       | CE  | CE  | -   | GS TÜV  |

*THE MACHINES PRESENTED HAVE DIFFERENT TECHNICAL AND CONSTRUCTION FEATURES AND TO BE ABLE TO ASSESS THEM CORRECTLY THESE FEATURES HAVE TO BE EXAMINED IN DETAIL.*

| AZIENDA                              | LODETTI   | NILFISK   | TECNICA INTERNATIONAL  |
|--------------------------------------|---|---|--|
|                                      |  |  |   |
| MODELLO                              | Sebo Dart 2   | GU 355  | XTRh 350 elettronico   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>               |   |   |  |
| Potenza totale W                     | 1300  | 1000  | 1150   |
| Potenza motore aspirante W           | 1100  | 130   | 1000   |
| Depressione colonna d'acqua mbar/KPA | 200   | -/24  | 244/-  |
| Aria aspirata l/sec                  | 50  | 44  | 50   |
| <b>SPAZZOLA</b>                      |   |   |  |
| Potenza motore rullo spazzola W      | 200   | -   | 150  |
| Trasmissione Tipo                    | Cinghia   | -   | Cinghia Poly-V   |
| Velocità rullo spazzola giri/min     | -   | 2700  | 4000   |
| Larghezza di lavoro mm               | 360   | 350   | 350  |
| <b>DIMENSIONI MACCHINA/PESO</b>      |   |   |  |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza mm   | -   | 330x355x1210  | 210x360x800  |
| Senza accessori kg                   | 6,9   | 7,7   | 6,8  |
| <b>LIVELLO SONORO</b>                |   |   |  |
| Rumorosità DbA                       | 70  | 80  | 65,5   |
| <b>ALTRI DATI</b>                    |   |   |  |
| Lunghezza cavo elettrico m           | 10  | 15  | 10   |
| Indicatore di intasamento Si/No      | Si  | Si  | Si (elettronico)   |
| Accessorio filtro HEPA Si/No         | Si  | Si  | Si di serie  |
| <b>DATI FACOLTATIVI</b>              |   |   |  |
| Plus specifici                       | 3 filtri.<br>Snodo rotante  | -   | 2 motori aspirazione ad alta efficienza.<br>Filtraggio HEPA H13.<br>Blocco motore.<br>Controllo elettronico della velocità del motore di aspirazione (su richiesta).<br>Sistema cambio cavo rapido |
| Certificazioni                       | Internazionali  | -   | CE, ETL, TÜV, GOST   |