


LE MACCHINE PRESENTATE HANNO PARTICOLARITÀ TECNICHE E COSTRUTTIVE DIFFERENTI. PERTANTO, PER UNA LORO CORRETTA VALUTAZIONE, OCCORRE ESAMINARE IN DETTAGLIO LE DIVERSE CARATTERISTICHE

AZIENDA	IBEA KRAENZLE	IDROBASE	IPC PORTOTECNICA	LAVORWASH
				
MODELLO	THERM C 15/150	Stella	OPTIMA 175 4 W	LKX 2015 LP
CARATTERISTICHE				
Monofase M - Trifase T - Endotermico Benzina B-Diesel D	T	-	-	T
Alimentazione elettrica V/Hz	400/50	400 V 50 Hz	3-400-500	400/50
Alimentazione motore endotermico B=Benzina, D=diesel	-	-	-	-
Pressione di esercizio bar	30 - 150	200	3÷175	30-200
Portata l/h	900	900	400+800	450/900
Pressione di alimentazione acqua bar	-	3	3÷6	3-4
Temperatura uscita acqua alla portata minima °C	140	90°	140	140
Temperatura uscita acqua alla portata massima °C	85	80°	80	140
Max temperatura alimentazione acqua °C	-	60°	50	40
POTENZA MOTORE				
Potenza allacciata kW	4,8	5,7	5,5	7,3
Assorbimento A	8,7	14,5	-	-
Motore termico kW	4,0	5,5	-	-
Regime motore giri/min	1400	1450	1400	1450
DETERGENTE				
Max consumo detergente l/min	1,5	-	0,5	-
Capienza serbatoio detergente l	20	-	20	3
PROTEZIONE ANTICALCARE				
Vaschetta alimentazione Sì, No	Sì	-	Sì	Sì
Vaschetta anticalcare Sì, No	-	-	Sì	Sì
CALDAIA				
Potenza termica kW	56	67	71,2	74
Innalzamento temperatura acqua alla massima portata °C	73	45	-	140
Consumo combustibile kg/l	6 kg/h - 7,1 l/h	5,7 kg/h	5,8	5,6
Capacità serbatoio gasolio l	25	14	20	18
DIMENSIONI MACCHINA/PESO				
Lunghezza x Larghezza x Altezza mm	790x590x980	790x570x860	1050x700x880	940x650x900
Senza accessori kg	179	138	108	116
LIVELLO SONORO				
Rumorosità dBA	86	-	-	91
ALTRI DATI TECNICI				
Comandi elettrici alimentati con tensione	24 V	230	-	-
Stop totale Sì, No	Sì, ritardato	sì	Sì	Sì
Materiale testata alta pressione Tipo	Ottone speciale fucinato	Ottone	Ottone	Acciaio
Materiale pistoni alta pressione Tipo	Acciaio inox rivestito ceramica	Ceramica	Ceramica	Acciaio inox e ceramica
ACCESSORI				
Lunghezza tubo Alta Pressione m	15	8	10	10
Avvolgitubo A. Pressione Sì, No	Sì	No	Optional	Sì Optional
Lunghezza lancia mm	1000	900	1050	900
DATI FACOLTATIVI				
Plus specifici	Sistema sicurezza quadruplo bruciatore	-	-	Pompa a bielle. Accessori con innesto rapido a sfere
Certificazioni	TÜV GS CE	-	CE	Sì

# IDROPULITRICE A CALDO

HOT WATER PRESSURE WASHER

THE MACHINES PRESENTED HAVE DIFFERENT TECHNICAL AND CONSTRUCTION FEATURES AND TO BE ABLE TO ASSESS THEM CORRECTLY THESE FEATURES HAVE TO BE EXAMINED IN DETAIL.

AZIENDA	MAZZONI	PULITECNO		
				
MODELLO	Leuco Hawk HC 340	Hynox 200.15		
<b>CARATTERISTICHE</b>				
Monofase M - Trifase T - Endotermico Benzina B-Diesel D	-	T		
Alimentazione elettrica V/Hz	220/50	400/50 - 400/60 230/50 - 230/60		
Alimentazione motore endotermico B=Benzina, D=diesel	-	Elettrico Trifase		
Pressione di esercizio bar	160	200		
Portata l/h	780	900		
Pressione di alimentazione acqua bar	5	4-10		
Temperatura uscita acqua alla portata minima °C	120	150		
Temperatura uscita acqua alla portata massima °C	80	90		
Max temperatura alimentazione acqua °C	45	60		
<b>POTENZA MOTORE</b>				
Potenza allacciata kW	5,5	6		
Assorbimento A	14	11		
Motore termico kW	0,13 kW 400 V	5,5		
Regime motore giri/min	1450	1450		
<b>DETERGENTE</b>				
Max consumo detergente l/min	0,40	1		
Capienza serbatoio detergente l	8	Aspirazione esterna		
<b>PROTEZIONE ANTICALCARE</b>				
Vaschetta alimentazione Sì, No	No	Optional		
Vaschetta anticalcare Sì, No	No	No - Anticalcare statico		
<b>CALDAIA</b>				
Potenza termica kW	60	58		
Innalzamento temperatura acqua alla massima portata °C	ΔT 60°C	75		
Consumo combustibile kg/l	5,25	6,80		
Capacità serbatoio gasolio l	18	24		
<b>DIMENSIONI MACCHINA/PESO</b>				
Lunghezza x Larghezza x Altezza mm	870x590x850	112x73x100		
Senza accessori kg	90	145		
<b>LIVELLO SONORO</b>				
Rumorosità dBA	81	78		
<b>ALTRI DATI TECNICI</b>				
Comandi elettrici alimentati con tensione	24 V	24 V		
Stop totale Sì, No	Sì	Sì, Intelligente		
Materiale testata alta pressione Tipo	Ottone	Ottone		
Materiale pistoni alta pressione Tipo	Ceramica	Ceramica		
<b>ACCESSORI</b>				
Lunghezza tubo Alta Pressione m	10	10		
Avvolgitubo A. Pressione Sì, No	Optional	Optional		
Lunghezza lancia mm	1200	1200		
<b>DATI FACOLTATIVI</b>				
Plus specifici	-	Telaio, scocca e caldaia in acciaio inox		
Certificazioni	CE	-		