






Lavasciuga **UOMO**








I prodotti presentati hanno particolarità tecniche e costruttive differenti. Pertanto, per

Azienda	Adiatek	Cilmas Mirage	Cimel	Clemek	Clipper Hefter
					
Modello Macchina	Ruby 50t	Wipe 45	Turbolava 35 Plus	Try 45	Turnado 55
CARATTERISTICHE					
Larghezza pista di lavaggio mm	500	450	350	450	550
Larghezza di aspirazione mm	750	540	360	500	600
Resa oraria teorica (pista di lavaggio x velocità max) m ² /h	2000	1600	400	1600	2475
Alimentazione B=Batteria, C=Cavo, M=Motore endotermico V/Ah	B	B C	C	B/C	B
Potenza complessiva installata kW	1.3	600	640	1.1	1060W
Avanzamento M=Manuale, TI=Trazione indotta, TD=Trazione diretta	TD	M	-	M	TD
SPAZZOLE					
Disco Diametro - N.ro/mm	1/508	-/450	2/177	450	2 286 cad.
Rullo lunghezza - N.ro/mm	-	-	-	/	-
Potenza assorbita N.ro motori N.ro/W	1/600	-/600	-/640	1/800	2/600
Velocità rotazione giri/min	182	140	550	140	270 rpm
Pressione specifica (da ..a..) gr/cm ²	30 kg pressione totale	35	-	/	0,20 gr/cm ²
Capacità Contenitore rifiuti solidi l	-	30	4	/	-
TRAZIONE					
Potenza assorbita/ numero motori W/Nr	120/1	-	-	/	-
Velocità avanzamento max km/h	4	-	-	/	4,5
Motore W	120	-	-	/	110
Pendenza massima superabile a pieno carico %	2	-	-	/	7
ASPIRAZIONE					
Potenza assorbita/ numero motori W/Nr	570/1	250/1	Sistema aspirante	1/300	350/1
Depressione colonna d'acqua mbar	120	800	70	800	-
Portata d'aria l/s	-	-	-	/	-
SERBATOIO					
Tipologia M=Membrana, DS=Doppio serbatoio T=Tank in tank	DS	M	-	DS	M
Sistema a riciclo Sì, No, Optional	No	No	No	NO	No
Capacità soluzione l	40	28	4	28	45
Capacità recupero l	45	30	4	30	45
BATTERIE					
Tensione/Capacità V/Ah	24/110	12/80-100	-	24V 80AH	24/105 Gel
Carica batterie a bordo macchina Sì, No	Optional	-	-	Sì	No
Autonomia di lavoro teorica massima (per versioni a batteria) h	3	2	-	2	3
DIMENSIONI MACCHINA / PESO					
Lunghezza x Larghezza x Altezza mm	1102x527x1053	830x540x1000	510x360x290	830x540x1000	900x65x113h
A vuoto kg	85	50	18	50	165
Con batterie/Cassone kg	159	96	-	96	195
LIVELLO SONORO					
Rumorosità DbA	< 70	-	60	70	70
ALTRI DATI					
Lunghezza cavo elettrico m	-	8	10	15	-
Dispositivo pre-spazzante: Sì, No	No	-	-	NO	No
DATI FACOLTATIVI					
Plus specifici	Dispositivo (optional) 3S per risparmio della soluzione detergente	-	-	/	Gruppo lavante/ asciugante completamente girevole
Certificazioni	-	-	-	CE	CE

Caratteristiche dichiarate dal costruttore o importatore.





A TERRA

una loro corretta valutazione, occorre esaminare in dettaglio le diverse caratteristiche

Comac	Ctm	Diversey	Dulevo	Fhp di Freudenberg	Fimap	Ghibli
						
Abila 52bt	Mizar 50BM	Taski Swingo 450	H555	Discomatica Samba	Mx50bt	Winner 38 E/BC
500	500	430	550	800	500	380
660	800	680	760	460	755	470
1750	2000	1290	3850	3300	2250	1100
B	B	B e C	B	B	B	B 24/28 - C 220/50Hz
920	-	900	11	2,5	1260	B 510 - C 680 W
TD	TI	M	TD	TD	TD	M
2/55	1/480	1/430	1/530	410	1 / 500	1/380
-	-	-	-	-	-	-
1/400	1/600	1/750	1/600	1x1100	1 / 560	1/250 (B) 370 (C)
275	150	170 rpm	-	170	240	130/150
-	-	30 kg	-	85 kg	-	35/35
-	-	-	-	150	-	-
150/1	-	-	200	740/1	150 /1	-
3,5	4,5	-	7	90 m/min	0-5	-
150	-	-	200	740	150	-
2	-	2	10	13	10	-
370/1	370/1	400/1	300	600	550 /1	B 250/1 - C 300/1
100	-	93	1300	190	188	68
-	-	24	-	37	-	28
DS	DS	DS	Tt	M	DS	DS
No	No	No	-	Optional	No	No
33	55	20	50	150	55	16
40	55/65	20	55	150	60	22
12/100	2x12 V	2x12 V/50	24/122	36/280	12/150	24/28
Si optional	Si	Si	Si	No	Si	Si
2	2-3	1,5	-	5	3	1
1100x565x960	1280x570x1060	1050x480x758	1365x570x1080	1690x1050x 1035	1380x530x1053	760x400x550
72	104	62	108	239	110	40
128	-	123	-	539	170	62
< 65	-	58	66	72	59,2	65
-	-	2,5	-	-	-	15
-	No	No	-	No	-	No
Maneggevolezza	Illuminazione frontale a led (optional), contaore.	Codice colore per la manutenzione	-	-	Autonomia	-
CE	Si	CE, ÖVE	-	-	CE	CE, CB report

Lavasciuga **UOMO**







I prodotti presentati hanno particolarità tecniche e costruttive differenti. Pertanto, per

Azienda	D.H.P. Hoover Professional	Ica System	Ipc Gansow	Kärcher
				
Modello Macchina	CD 551 BC	Ra 505 Ibct	CT30	B 40 C-W
CARATTERISTICHE				
Larghezza pista di lavaggio mm	550	510	450	510
Larghezza di aspirazione mm	850	880	550	650
Resa oraria teorica (pista di lavaggio x velocità max) m ² /h	2475	2100	1670	2200
Alimentazione B=Batteria, C=Cavo, M=Motore endotermico V/Ah	B	B	B	B
Potenza complessiva installata kW	1270	-	230 W	1230
Avanzamento M=Manuale, TI=Trazione indotta, TD=Trazione diretta	TD	TD	M	TD
SPAZZOLE				
Disco Diametro - N.ro/mm	1\550	1/510	450	1/510
Rullo lunghezza - N.ro/mm	-	-	-	-
Potenza assorbita N.ro motori N.ro/W	1\500	-	1/350	1/600
Velocità rotazione giri/min	170	-	180	180
Pressione specifica (da .a..) gr/cm ²	30	-	-	-
Capacità Contenitore rifiuti solidi l	-	-	-	-
TRAZIONE				
Potenza assorbita/ numero motori W/Nr	150\1	-	-	130/1
Velocità avanzamento max km/h	4,5	5,6	-	-
Motore W	150	-	-	130
Pendenza massima superabile a pieno carico %	2	8	-	-
ASPIRAZIONE				
Potenza assorbita/ numero motori W/Nr	570\1	-	550/1	500
Depressione colonna d'acqua mbar	130	-	-	115
Portata d'aria l/s	32	-	-	22
SERBATOIO				
Tipologia M=Membrana, DS=Doppio serbatoio Tt=Tank in tank	Tt	Tt	DS	Tt
Sistema a riciclo Sì, No, Optional	NO	No	-	No
Capacità soluzione l	65	55	28	40
Capacità recupero l	45	56	30	40
BATTERIE				
Tensione/Capacità V/Ah	24\120	12/105 Gel 2 per macchina	24 V / 74 Ah	24/125
Carica batterie a bordo macchina Sì, No	Sì	Sì	Sì	Sì
Autonomia di lavoro teorica massima (per versioni a batteria) h	2h 20'	-	1h 45 min	3
DIMENSIONI MACCHINA / PESO				
Lunghezza x Larghezza x Altezza mm	1170x540x970	1380x560x1130	960x550x1220	1249x520x1145
A vuoto kg	96	-	50	93
Con batterie/Cassone kg	173	168	95	169
LIVELLO SONORO				
Rumorosità DbA	67	62	-	68
ALTRI DATI				
Lunghezza cavo elettrico m	-	-	-	-
Dispositivo pre-spazzante: Sì, No	-	No	-	Sì
DATI FACOLTATIVI				
Plus specifici	Grande autonomia	-	-	-
Certificazioni	CE	CE	-	-

Caratteristiche dichiarate dal costruttore o importatore.

A TERRA

una loro corretta valutazione, occorre esaminare in dettaglio le diverse caratteristiche

Lavorwash	Lindhaus	Mazzoni	Niifisk	Novakem	Rcm
					
Speed 45 b	LW30pro LW38pro	River 50 BT	BA 531	Bingo 43B	Byte 461
450	255 - 335	430	530	430	460
800	275 - 355	680	1055	710	745
1260	920 - 1200	1290	2120	2000	1380
B	C	B e C	B, C	B	B-C
-	1,1	900	1010	-	820CB - 1650 C
TI	M	M	TD	M	M
1/450	-	1/430	1/530	430	1/460
-	1/270 - 350	-	-	-	-
1/400	1/250	1/750	1/480	1/520	1/520 CB
150	1800	170 rpm	135	150	-
-	120	30 kg	21/28	25 kg	32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	200/1	-	Semiautomatica
-	-	-	0=4,5	-	-
-	-	-	1010	-	-
-	-	2	16	-	-
350/1	800/1	400/1	330/1	1 x 600	300/1CB - 500/1 C
-	2000	93	110	1500 mm	-
-	46	24	25,3	-	-
DS	DS	DS	-	DS	DS
No	No	No	-	No	No
25	2,6	20	40	35	30
25 - 28	2,6	20	40	35	30
2x12/75	-	2x12 V/50	24/230	2x12V/90Ah AGM	24V n.2 12V/85AM
No	-	Si	Si	Si	Si
-	-	1,5	-	1,15	2
1060x500x880	422x300x1120 - 420x380x1120	1050x480x758	1220x540x1050	1050x550x920	300x175x225
50	10,2 - 10,6	62	99,2	55	66 CB - 70 C
-	-	123	237	125	120
-	74	58	65,8	≤68	-
-	10	2,5	-	-	7,5 C
No	No	No	-	No	No
Serbatoio di recupero facilmente accessibile	Peso max su impugnatura 1,3 kg	Codice colore per la manutenzione	-	-	-
-	IMQ CE	CE, ÖVE	-	CE	-