






Schede tecniche

Monospazzola

SINGLE DISK MACHINES






LE MACCHINE PRESENTATE HANNO PARTICOLARITÀ TECNICHE E COSTRUTTIVE DIFFERENTI. PERTANTO, PER UNA LORO CORRETTA VALUTAZIONE, OCCORRE ESAMINARE IN DETTAGLIO LE DIVERSE CARATTERISTICHE

AZIENDA	COMAC	D.H.P. HOOVER	DIVERSEY	FIMAP	Ing. O. FIORENTIN
					
MODELLO	CM 4017	CN 234 HD	ERGODISK	FM 17 DS	JOLLY17 HS
PRESTAZIONI					
Tensione o frequenza V/Hz	230/50	230/50	220-230/50	230/50	230/50
Diametro disco mm	430	430	430	430	430
Velocità disco giri/min	400	150	400	165/330	300
Potenza motore kW	1,35	1600	1,1	1,35	1,1
Pressione specifica g/cm ²	-	46 kg	0,3 N/cm ²	-	27,55
DIMENSIONI MACCHINA					
Lunghezza x Larghezza x Altezza mm	560x450x1200	542x425x1200	670x480x1190	540x430x1200	430x560x1170
Altezza di lavoro corpo motore mm	-	260	380	-	290
PESO					
A vuoto kg	40	46	35	45	40
LIVELLO SONORO					
Rumorosità dBA	<60	54	57	<60	72
ALTRI DATI					
Lunghezza cavo elettrico m	15	15	15	15	15
Serbatoio optional l	-	12	-	15	12/18
DISPOSITIVI DI SICUREZZA					
Tipo interruttore	Uomo presente	Doppio	Doppio sistema di sicurezza per l'attivazione della macchina	Uomo presente	Micro interruttore
Contro l'avvio accidentale	Interruttore + Leve	Sì	Sì	Interruttore + Leve	Micro interruttore
Protezione delle mani	-	-	Sì	-	-
Altro	-	-	Doppio isolamento per prevenire problemi di dispersione elettrica	-	-
ACCESSORI					
Presenza per accessori elettrici Sì, No	No	Sì	No	No	No
Accessori disponibili (aspirazione/compressore/ecc.)	-	Aspirazione	Spazzola e piatto trattenitore	-	Generatore di schiuma
TRASMISSIONE					
Ingranaggio I - Cinghia C	C	Ingranaggi Planetari	Cinghia	C	I
DATI FACOLTATIVI					
Plus specifici	-	Bilanciamento	Ergonomia Sicurezza Semplicità d'uso Versatilità	-	-
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	-

MONOSPAZZOLA

SINGLE DISK MACHINES

THE MACHINES PRESENTED HAVE DIFFERENT TECHNICAL AND CONSTRUCTION FEATURES AND TO BE ABLE TO ASSESS THEM CORRECTLY THESE FEATURES HAVE TO BE EXAMINED IN DETAIL

GHIBLI	KLINDEX	LAVORWASH	NILFISK	RCM		
						
SB 143 H 16	FUTURA	SDM 35G 35-180	SD 43 (165 giri)	RS 43 2V		
220-240/50	220/50	230/50	230/50	230/50		
430	430 - 450 - 530	430	430	430		
400	50-500 (regolabile)	350	165	154-308		
16	2,2	1,8	1	1,3		
44,3	-	44,3	29	43,30		
1200x542x430	-	542x425x1200	560x430x1170	1200x542x430		
330	-	280	1170	-		
45	50	38	30	44		
<56	-	56	58	56		
15	10	15	12,5	15		
- (No per alta velocita!)	18	-	-	3		
Bipolare	Di sicurezza	A scorrimento	-	-		
Doppia sicurezza	Sì	Sì	-	-		
Sì	Sì	Sì	-	-		
-	Asta manico rinforzata	-	-	-		
Sì	Sì	-	-	No		
Gruppo aspirante cmp.	Aspirazione, cuffia, dischi abrasivi, dischi diamantati, piatti adattatori, kit spray buffing, bocciardatrice, spazzole eccetera	-	-	-		
I	I	I	-	Ingranaggio		
-	Motore brushless	Robusto snodo del manico Motore potente e silenzioso	-	-		
CE	Sì	CE	-	-		