






Best seller: SPAZZATRICE









I prodotti presentati hanno particolarità tecniche e costruttive differenti. Pertanto, per

Azienda	Comac	Dulevo	Elsa	Ferrari Cleaning	Fimap
					
Modello Macchina	CS50 BT	52 Wave	ZSP7004CF	F402-F403	FS 50 HT
CARATTERISTICHE					
Larghezza di lavoro con 1/2/3 spazzole laterali mm	650	500/700/900	700	Con 1/700	650
Resa oraria max con spazzola centrale e max velocità m ² /h	2600	4000	2800	3000	2600
Alimentazione BT=Batteria; D=Diesel; BE=Benzina; G=Gpl	BT	BT D	BT	BT	BE
Potenza complessiva kW/giri/min	0,6	-	180	150 W	2,25
Avanzamento M=Manuale, E=Elettrico, ME= Meccanico; I= Idrostatico	ME	-	M	M	ME
SPAZZOLA PRINCIPALE (SOLO VERSIONE A BATTERIA)					
Motore W	0,6	-	180	90	-
SPAZZOLA LATERALE (SOLO VERSIONE A BATTERIA)					
Motore W	-	-	180	n1/20	-
TRAZIONE					
Motore (solo versione batteria) W	-	-	No	-	-
Velocità avanzamento max km/	3,5	4,5	Manuale	-	3,5
Pendenza massima superabile a pieno carico %	5	-	40,00%	-	15
VANO RACCOLTA					
Capacità contenitore l	40	40	36	38	40
Altezza scarico contenitore mm	-	-	-	-	-
Superficie filtrante m ²	2,5	1,5	2,5	1	2,5
Scuotifiltro M=Manuale; E=Elettrico	E	-	M	E	M
Scarico contenitore M=Manuale / IQ= in Quota	M	-	M	M	M
Carico/scarico Anteriore (A) - Posteriore (P)	P	-	P	P	P
ASPIRAZIONE					
Potenza assorbita/ numero motori W/Nr	-	-	-	20W	-
Depressione colonna d'acqua mbar	-	-	-	12	-
Portata d'aria l/s	-	-	-	200 m3/h	-
BATTERIE					
Tensione/Capacità V/Ah	12/115	12/-	12V - 50A	12	-
Carica batteria a bordo macchina Sì, No	No	Sì	Sì	Sì	-
Autonomia di lavoro teorica max (solo versione batt.) h	2	-	1,5	4	-
DIMENSIONI MACCHINA / PESO					
Lunghezza x Larghezza x Altezza mm	1430x660x1000	1320x872x920	1100x650x900	800x620x490	1430x660x1000
A vuoto kg	67	90	38	40	75
Con batterie, o cassonetto kg	92	-	50	60	-
LIVELLO SONORO					
Rumorosità dBA	<70	-	<60	58	<70
ALTRI DATI					
Avviamento motore E=Elettrico - M=Manuale	-	E	E	E	M
Raggio di sterzata mm	-	-	900	-	-
DATI FACOLTATIVI					
Certificazioni	CE	-	-	-	CE
Plus specifici	-	-	Manubrio, aspirazione, pressione spazzola regolabili	-	-

Caratteristiche dichiarate dal costruttore o importatore.

UOMO A TERRA

una loro corretta valutazione, occorre esaminare in dettaglio le diverse caratteristiche

Ica system	Ipc gansow	Isal	Mazzoni	Nilfisk Advance	Novakem	Poli	Rcm
							
KS 650 lbc	664	PB 70	Flash 650 B/P	SW700	Master 70BT	Gioia51 ET	Brava 800
710	825	1 lat. 880	680	700	680 con 1 spazzola lat.	680	510 centrale 780 con 1 lat.
-	2200	3800	2800	3200/2400	2700	2600	3100
BT	BT	BT - BE	BT-BE	BT/BE	BT	BT	BT/BE
750 W	320 W	-	600 W	600	-	0,4/3200 rpm	2,9/3600-4cv
E	M	ME	ME	-	ME	ME	M-ME
-	80	1 600 W	600	600	-	40	12V/280W
-	30	-	-	-	-	-	12V/280W
-	-	-	600	600	400	400	12V/280W
5.0	-	-	5	4.5	0-4	4	4
-	-	2	5	-	-	2	18
35	45	50	55	40	45	45	40
-	-	-	-	-	A terra	-	A terra
-	-	3,5	2	-	2	2	2,25
E	E	E	M	-	E	E	M - optional E
M	M	M	M	-	M	M	M
P	P	-	P	-	P	-	P
-	60/1	-	-	-	-	-	1 Motore 12V/280W
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12/70 Gel	12 V 42 Ah	12/240	12/140	-	12V/110	12/240	12/85
No	Si	No	Si	-	No	No	Optional
3525 m2h	1h 50min	3,5	2,5	-	3,5	5	2
1100x710x720	1033x815x994	1390x880x980	122x70x93	-	1280x620x900	1260x630x850h	1285x750x965
-	41	105	75	-	76	78	60
122	-	171	120	-	115	114	77
-	63	70	65	-	65,9	62,5 (LpA)	88
-	-	E	M	-	E	E	M
-	-	-	-	-	-	1.400	1200
-	-	UNI EN ISO 9001:2008	-	-	CE	CE	-
-	-	-	-	-	Contenitore rifiuti in ABS	-	-